

INNOVATORI SIN DAL 1882



Catalogo prodotti



LA GAMMA DI LUBRIFICANTI E FLUIDI FUNZIONALI IDEALI PER OGNI ESIGENZA

UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI

1882

Oleoblitz è sinonimo di lubrificanti sin dal 1882. Il nome e l'origine italiana dell'azienda indicano una lunga e gloriosa storia legata alla motorizzazione.

1910

Fondata a **Milano**, Oleoblitz ha prodotto **lubrificanti per uso industriale** fino al 1910, anno di fondazione del reparto automobilistico. Con questa svolta il marchio si lega con il leggendario brand **Isotta Fraschini** e a **leggende automobilistiche** del calibro di **Tazio Nuvolari** e **Giuseppe Campari**.

1970

La cessione alla compagnia petrolifera Fuchs nel 1970 coincide con il boom economico del settore automobilistico. In questo periodo, la Oleoblitz diventa una realtà all'avanguardia nel settore della **produzione**, del packaging e della formazione di una rete di agenti capillare e strutturata.

1987

Nel 1987, la Oleoblitz viene acquistata dal gruppo **FL Selenia**, lasciando alla Fuchs la gestione del settore dei prodotti industriali.

2007

Dalla fine del 2007, l'azienda è entrata a far parte del **gruppo Petronas Lubricants Italy** dopo la vendita del gruppo FL Selenia alla Petronas.

2021

La nuova generazione.



LA MASSIMA ESPERIENZA DEI LUBRIFICANTI ITALIANI

Oleoblitz

è una gamma completa di prodotti specifici per **automobili, veicoli industriali e agricoli** di ogni marca e modello.

Dal motore alle trasmissioni, dai freni ai radiatori:

la tecnologia sviluppata da Oleoblitz in oltre un secolo di storia consente di gestire le parti meccaniche di tutti i veicoli e rispettare i più elevati standard di qualità. Competenza, ricerca e assistenza a livello globale sono i punti di forza di un marchio capace di inventarsi e reinventarsi, riuscendo ad affermarsi come una delle principali aziende di lubrificanti al mondo.





PULSAR FE C3

COD. 70643

Specifiche:
SAE 0W-30, ACEA C3
API SN.

Livello delle prestazioni:
MB 229.51, 229.52
Renault RN 0700

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **PULSAR FE C3 0W-30** è un lubrificante a tecnologia sintetica per le autovetture che utilizzano motori a benzina con turbocompressore a iniezione diretta e diesel, per cui il produttore consiglia le specifiche API SN e ACEA C3 (fare riferimento al manuale del veicolo). Il prodotto è adatto anche a SUV e veicoli a biocarburante dotati di sistema di post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni, come ad esempio DPF e convertitori catalitici.



PULSAR FE C2

COD. 70642

Specifiche: SAE 0W-30, ACEA C2.
Livello delle prestazioni: PSA B71 2312.



PULSAR F C4

COD. 70585

Specifiche: SAE 5W-30, ACEA C4.
Livello delle prestazioni: MB 229.51, 226.51,
Renault RN0720, FCA 955535-S4.



PULSAR F C3

COD. 70658

Specifiche: SAE 5W-30, ACEA C2, C3,
API SN.
Livello delle prestazioni: MB 229.51, 229.52,
VW 505.00, 505.01, BMW LL-04, GM Dexos 2.



PULSAR F PROGRESS

COD. 70659

Specifiche: SAE 5W-30, ACEA C3,
API SP/CF.
Livello delle prestazioni: MB 229.51,
VW 504.00, 507.00, BMW LL-04.



PULSAR F C2

COD. 70657

Specifiche:
SAE 5W-30, ACEA C2.
Livello delle prestazioni: PSA B71 2290,
FCA 955535-S1.



PULSAR F PERFORMANCE

COD. 70388

Specifiche:
SAE 5W-30, ACEA A5/B5, API SL/CF.
Livello delle prestazioni:
Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D,
Renault RN0700, FCA 955535-G1.



PULSAR S TECHNO

COD. 70384

Specifiche: SAE 5W-40 ACEA C3, API SN/CF.
Livello delle prestazioni: MB 229.51,
VW 505.00, 505.01, BMW LL-04, GM Dexos 2,
Ford WSS-M2C917-A, Renault RN0700,
RN0710, FCA 955535-S2.



PULSAR S TURBO

COD. 70584

Specifiche: SAE 10W-40, ACEA A3/B4,
API SN/CF.
Livello delle prestazioni: MB 229.1, VW
501.01, 505.00, Renault RN0700, PSA B71
2300, FCA 955535-G2, 955535-D2.



PULSAR S

COD. 70383

Specifiche: SAE 5W-40, ACEA A3/B4,
API SN/CF.
Livello delle prestazioni: MB 229.5, VW
502.00, 505.00, BMW LL-01, GM-LL-B-025,
Renault RN0700, RN0710, FCA 955535-H2,
955535-N2, 955535-M2.



PULSAR M 15W-40

COD. 70581

Specifiche: SAE 15W-40, ACEA A3/B3,
API SL/CF.
Livello delle prestazioni: MB 229.1,
VW 501.00, 505.00.



PULSAR M 20W-50

COD. 70583

Specifiche: SAE 20W-50, ACEA A3/B3,
API SJ.
Livello delle prestazioni: MB 229.1,
VW 501.00, 505.00.



HERCULES HD-6 5W-30



COD. 71883

Specifiche:
SAE 5W-30;
ACEA E6, E7, E9,
API CK-4.

Livello delle prestazioni:
MB 228.51,
Volvo VDS-4.5,
Renault RLD-3,
MTU TYPE 3.1,
DAF.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **HERCULES HD-6 5W-30** è un olio low SAPS adatto alle applicazioni diesel Euro V ed Euro VI per veicoli pesanti, compresi gli attuali motori con potenze elevata e basse emissioni e dotati di sistemi di controllo dei gas di scarico basati sulle tecnologie DPF, SCR, DOC ed EGR. Adatto anche ai motori diesel turbocompressi e aspirati di precedente generazione, stradali e fuoristrada, che utilizzano diesel e biodiesel ad alto o bassissimo livello di zolfo.



HERCULES 140

COD. 71744

Specifiche: SAE 10W-40, ACEA E4, E7,
API CI-4.

Livello delle prestazioni: MB 228.5,
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MTU TYPE 3,
IVECO 18-1804 CLASS T3 E4, MAN M3277.



HERCULES HD-7

COD. 71741

Specifiche: SAE 15W-40, ACEA E7,
API CI-4.

Livello delle prestazioni: MB 228.3,
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MTU TYPE 2,
IVECO 18-1804 CLASS T2 E7, MAN M3275.



HERCULES 15W-40

COD. 71740

Specifiche: SAE 15W-40, API CF-4.

Livello delle prestazioni: MIL-L-2104 F,
MB 228.1, Volvo VDS, MTU TYPE 1, MAN M271.



ERA 40

COD. 71738

Specifiche: SAE 40, API CE/SF.

Livello delle prestazioni:
MIL-L-2104 F (level).



HERCULES ENERGY

COD. 71746

Specifiche: SAE 5W-30, ACEA E4, E7, API CF.

Livello delle prestazioni: MB 228.5,
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MTU TYPE 3,
DAF, Deutz DQC IV-10, Scania LDF-3,
IVECO 18-1804 CLASS TFE, MAN M3277.



HERCULES HD-6 10W-40

COD. 71884

Specifiche: SAE 10W-40, ACEA E6, E7,
API CI-4.

Livello delle prestazioni: MB 228.51,
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MTU TYPE 3.1,
MAN M3477, M3271-1.



GEAR 75W-80

COD. 77465

Specifiche: SAE 75W-80, API GL-4.
Livello delle prestazioni: Ford WSD-M2C200-C, Honda MTF, Renault MTF type NFP, Volvo 97308.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **GEAR 75W-80** è un fluido per trasmissioni manuali che offre prestazioni ottimizzate del sincronizzatore ed estende la durata dei componenti dei cambi manuali rispetto al normale periodo di esercizio.



GEAR 140-5

COD. 77468

Specifiche: SAE 85W-140, API GL-5.
Livello delle prestazioni: MIL L - 2105 D, ZF TE-ML 16D, 21A, IVECO 18-1805 Class RAM 2.



MATIC DEX II

COD. 77467

Livello delle prestazioni: Dexron II D, CAT TO 2, Allison C4, IVECO 18-1807 Class AG2.



MATIC DEX III

COD. 77471

Livello delle prestazioni: Dextron III, Allison C4, ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 14A, 17C, 21L, Voith H55.6335.xx, IVECO 18-1807 Classe AG3/III.



GEAR 80-4

COD. 77470

Specifiche: SAE 75W-80, API GL-4.
Livello di performance: ZF TE-ML 02L, IVECO 18-1807 classe MGS1.



GEAR 90-4

COD. 76991

Specifiche: SAE 80W-90, API GL-4.



GEAR 90-5

COD. 77466

Specifiche: SAE 80W-90, API GL-5.
Livello delle prestazioni: MIL L - 2105 D, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, IVECO 18-1805 Class RAM 1.



GEAR S90-5

COD. 77469

Specifiche: SAE 75W-90, API GL-5.



AGRICOIL UTTO



COD. 76753

Specifiche:

SAE 10W-30, API GL-4.

Livello delle prestazioni:

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F, CAT TO-2, Allison C4, Denison HF-0/HF-2, Ford M2C 134D, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1145, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1135.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **AGRICOIL UTTO 10W-30** è un olio per trasmissioni universale (Universal tractor transmission oil, U.T.T.O.) dedicato alle macchine agricole e macchine movimento terra.

È una soluzione ideale per ottenere prestazioni elevate e durature nel lavoro quotidiano.

Oleoblitz **AGRICOIL UTTO 10W-30** è adatto a trasmissioni, trasmissioni finali, impianti idraulici e freni a bagno d'olio di trattori e macchinari agricoli.



AGRICOIL STOU-15

COD. 76754

Specifiche: SAE 15W-40, API CF-4/SF, API GL-4.

Livello delle prestazioni: ZF TE-ML 06B, 07B, CAT TO 2, Massey Ferguson CMS 1144, Massey Ferguson CMS 1139, Ford M2C 159-B/C, JD J27.



HYDRA 46 HV



COD. 77007

Specifiche:

DIN 51524 Part III HVLP, ISO VG 46.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **HYDRA 46 HV** è un fluido idraulico a elevato indice di viscosità per impianti idraulici di camion, carrelli elevatori, macchine per movimento terra, mietitrebbie e macchine agricole. Oleoblitz **HYDRA 46 HV** ottimizza il funzionamento degli impianti idraulici grazie a proprietà di resistenza all'acqua, antiusura e antiruggine e alla stabilità di ossidazione termica, offrendo una temperatura di esercizio più ampia rispetto ai fluidi idraulici standard.



HYDRA 68 HV

COD. 77008

Specifiche: DIN 51524 Part III HVLP, ISO VG 68.



HYDRA 46

COD. 77004

Specifiche: DIN 51524 Part II HLP, ISO VG 46.

Livello delle prestazioni: DENISON HF-2.



HYDRA 68

COD. 77005

Specifiche: DIN 51524 Part II HLP, ISO VG 68.

Livello delle prestazioni: DENISON HF-2.



ART RED

COD. 77002



Specifiche:

ASTM D 3306 TYPE 1-FF.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **ART RED** è un refrigerante protettivo concentrato OAT (Organic acid technology) per sistemi di raffreddamento e radiatori che richiedono una tecnologia a inibitori organici. Oleoblitz **ART RED** è adatto ad auto, veicoli commerciali e camion e offre una protezione ottimale anche in condizioni operative gravose.

Aiuta a prevenire la cavitazione e la corrosione galvanica. Da miscelare con acqua in una percentuale selezionata in base al punto di congelamento desiderato.



ART BLUE

COD. 77000

Specifiche: ASTM D 3306 TYPE 1-FF.



ART BLUE READY

COD. 77001

Specifiche: ASTM D 3306 TYPE 3,
ASTM D 6210 TYPE 3-FF.



ALT BF-4

COD. 76999



Specifiche:

FMVSS n. 116 DOT 4.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **ALT BF-4** è un fluido per freni e frizioni per auto, furgoni e camion, che ottimizza la lubrificazione e protegge l'impianto idraulico e frenante. Il prodotto offre resistenza all'effetto fading ed efficienza di frenata durante l'intero ciclo di vita.



GROB-2

COD. 77472



Specifiche:
NLGI 2.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Oleoblitz **GROB-2** è un grasso per la lubrificazione generica di giunti articolati e cardanici, guide, meccanismi a manovella montati su macchine agricole e macchine per movimento terra.



LA GAMMA DI LUBRIFICANTI E FLUIDI FUNZIONALI IDEALI PER OGNI ESIGENZA