

K 1015

BMW Serie 3 (E36)*

* – WITH AIR-CONDITIONED; Z KLIMATYZACJĄ; MIT KLIMAANLAGE ; С КОНДИЦИОНЕРОМ; AVEC CLIMATISATION



(EN) Pollen filter is located under the cover of the glove locker

(PL) Filtr przeciwpłytkowy znajduje się pod osłoną schowka

(DE) Der Inneraumfilter befindet sich unter der Abdeckung des Handschuhfaches

(RU) Противопыльцевой фильтр находится под корпусом бардачка

(FR) Le filtre antipollen se trouve sous le capot de la boîte



(EN) Loosen the screws and remove the upper wall of the locker

(PL) Odkręcić wkręty mocujące elementu tapicerki osłony schowka

(DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren

(RU) Выкрайти винты крепления верхней панели бардачка и вытащить ее

(FR) Dévisser la paroi supérieure de la boîte et l'enlever



(EN) Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector

(PL) Zdemontować element kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor

(DE) Den Auslaufkollektor der Lüftungsanlage demontieren, den Kollektor entfernen

(RU) Демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор

(FR) Démonter l'élément du collecteur d'admission de la ventilation, enlever le collecteur d'échappement de la ventilation, enlever le collecteur




(EN) Loosen the screw on the cover, turn the lock 90 degrees to the left and remove the filter cover

(PL) Wykręcić wkręt pokrywy, następnie przekręcić zabezpieczenie o 90° w lewo wyciągnąć pokrywę komory filtra

(DE) Die Schraube an der Abdeckung lösen, die Sicherung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, die Abdeckung des Filterteils entfernen

(RU) Выкрайти винты крышки, затем прокрыть блокаду на 90° влево, вытащить крышку камеры фильтра

(FR) Dévisser le couvercle, ensuite tourner le mécanisme de protection de 90 à gauche, sortir le couvercle de la chambre du filtre

K 1015

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse