



PL Podnieść maskę przednią

GB Open the front bonnet

RUS Поднять передний капот

F Soulever le capot avant

D Die Motorhaube hochheben



PL Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

GB Location of the filter is shown in the picture

RUS Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

F Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo

D Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt



PL Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę

GB Loosen the screws and remove the cover of the filter

RUS Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку

F Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle

D Die den Filterdeckel befestigenden Schraubschrauben abschrauben, den Deckel entfernen



PL Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy. Czynności powtórzyć dla filtra znajdującego się po stronie kierowcy

GB Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side

RUS Вынуть фильтр из рамки, удалить использованный из рамки и смонтировать новый. Выше перечисленные действия повторить для фильтра, находящегося по стороне водителя

F Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un nouveau. Effectuer les mêmes opérations pour le filtre du côté du chauffeur

D Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen, verschmutzten Filter gegen neuen ersetzen. Die Schritte für den Filter auf der Fahrerseite wiederholen